

Proyectores ligeros y compactos

PJ WX2240
PJ X2240
PJ S2240

RICOH
imagine. change.



3000/3100 lm

Compactos; 2,6
kg

Alta relación
contra

Los proyectores Ricoh muestran presentaciones de alta calidad

Esta gama de proyectores ligeros y compactos combina toda la funcionalidad avanzada, fiabilidad y buena relación calidad-precio que espera de Ricoh. A pesar de sus reducidas dimensiones, son proyectores completos que cuentan con 3.000 lúmenes de brillo (3100 para WX2240), altos niveles de contraste y lámpara de alta duración. Diseñados para un uso duradero y sencillo, estos versátiles proyectores pueden transportarse con facilidad e instalarse en la ubicación que más le convenga. El control remoto facilita el uso y la amplia selección de conexiones de interfaz, incluida HDMI, permite la conexión de múltiples dispositivos para una flexibilidad máxima.

- Ligeros, compactos y fáciles de transportar a la ubicación más conveniente
- Duraderos, con una lámpara de 6000 horas de vida útil en Eco Mode
- Brillo, alta resolución de contraste para presentaciones claras
- Uso sencillo con control remoto para mayor comodidad
- Amplia selección de interfaces para poder escoger entre múltiples dispositivos



Proyectores fáciles de utilizar con una amplia gama de funciones

Calidad de imagen excepcional

Alta calidad de imagen garantizada con un brillo de 3000 lúmenes para los proyectores PJ X2240 y PJ S2240 (XGA/SVGA), de modo que pueden colocarse a una distancia de entre 1 y 12 metros de la pantalla. El modelo PJ WX2240 de formato WXGA cuenta con un brillo de 3.100 lúmenes. El brillo de imagen junto con una alta relación de contraste de 10.000:1 genera imágenes claras y vivas y negros más intensos que mejorarán cualquier presentación, como texto y gráficos.

Ligeros y fáciles de usar

Con un peso de solo 2,6 kg, estos compactos proyectores ocupan prácticamente la misma superficie que una hoja de papel A4, lo que los hace realmente portátiles para instalarse en cualquier sitio con una toma eléctrica. Gracias al control remoto para gestionar todas las funciones y características, el uso es realmente sencillo. Gracias al altavoz incorporado de los modelos PJ X2240 y PJ WX2240 no se requiere ningún sistema de sonido externo para las presentaciones.



Flexibilidad de selección de interfaces de dispositivo

Todos los modelos cuentan con la última interfaz HDMI, lo que les permite proyectar imágenes de alta calidad, incluido contenido en 3D (gafas 3D opcionales requeridas) y garantizan que su inversión no quede desfasada con el tiempo. Los modelos PJ WX2240 y PJ X2240 tienen puertos de entrada para dos ordenadores, además de un puerto de salida para un monitor o conexión de audio externa para enlazar con un sistema de sonido externo, si fuera necesario. El PJ S2240 puede conectarse a un ordenador y todos los modelos cuentan con un puerto de Control PC (RS232).



Diseño robusto para máxima fiabilidad

Esta gama de proyectores increíblemente versátil se ha diseñado para una duración máxima y mantenimiento mínimo. La vida útil de la lámpara es de 4.500 horas en modo estándar y mediante la función EcoMode, que reduce el brillo de la lámpara y el consumo de energía, la vida de la lámpara puede ampliarse en un 30% hasta 6.000 horas. Ricoh es una marca de confianza y el diseño robusto de estos proyectores garantiza que obtendrá un bajo Coste total de la propiedad.

PJ WX2240/PJ X2240/PJ S2240

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Sistema de proyección:	DLP
Resolución:	PJ WX2240: 1.024.000 píxeles (1.280 x 800) PJ X2240: 786.432 píxeles (1.024 x 768) PJ S2240: 480.000 píxeles (800 x 600)
Pantalla:	PJ WX2240: 0,65 pulgadas PJ X2240/PJ S2240: 0,55 pulgadas
Brillo:	PJ WX2240: 3.100 lúmenes PJ X2240/PJ S2240: 3.000 lúmenes
Reproducción del color:	1.073.000.000 colores
Relación de contraste:	PJ WX2240: 2.000:1 PJ X2240/PJ S2240: 2.200:1
Relación de alto contraste:	10.000:1
Tamaño de la pantalla:	30" a 300"
Distancia de proyección:	PJ WX2240: 100 a 1.000 cm PJ X2240: 120 a 1.200 cm PJ S2240: 120 a 1.200 cm (desde la parte posterior de la unidad hacia la superficie de proyección)
Ratio proyección:	PJ WX2240: 1,55-1,7:1 PJ X2240/PJ S2240: 1,95-2,15:1
Lámpara:	Lámpara de mercurio de alta presión
Duración de la lámpara:	Estándar: 4.500 horas (190 W) Modo Eco 1: 6.000 horas
Señales compatibles con RGB:	Pantalla real: PJ WX2240: WXGA, XGA, SVGA, VGA, PJ X2240: XGA, SVGA, VGA, PJ S2240: SVGA, VGA Representación comprimida: PJ WX2240: UXGA, SXGA, PJ X2240: UXGA, SXGA, WXGA, PJ S2240: UXGA, SXGA, WXGA, XGA
Señales de entrada:	NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-60
Frecuencia de escaneo compatible con RGB analógico:	Horizontal: 30 a 100 kHz Vertical: 50 a 85 Hz
Escala de zoom:	x1,1 (manual)
Terminal de conexión (PJ WX2240/PJ X2240):	Mini D-SUB15pin x 3 (Computer 1 IN, Computer 2 IN, Monitor OUT), Mini DIN 4pin x 1, RCA 1pin x 1, D-SUB 9pin x 1 (RS-232C), Mini Jack x 3 (Audio1 IN, Audio2 IN, Audio OUT), USB-TYPE-minB x 1, HDMI(1.4) x 1
Terminal de conexión (PJ S2240):	Mini D-SUB15pin x 1 (Computer 1 IN), Mini DIN 4pin x 1, RCA_1pin x 1, D-SUB 9pin x 1 (RS-232C), USB-TYPE-minB x 1, HDMI(1.4) x 1
Funciones principales:	Mute (en blanco), Congelar imagen, Cambiar tamaño (Ampliar), Modo eco, Proyección (Lista), modo Color pared, Barra de seguridad, cierre Kensington
Altavoz integrado:	2 W mono
Dimensiones (An x Pr x Al):	314,2 x 223,5 x 101,7 mm
Peso:	2,6 kg
Idiomas admitidos:	Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Neerlandés, Sueco, Noruego, Danés, Finés, Húngaro, Checo, Polaco, Portugués, Ruso, Coreano, Chino tradicional, Chino simplificado, Turco, Árabe, Indonesio, Japonés, Tailandés
Fuente de energía:	100 - 240 V, 50/60 Hz

- g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Potencia en modo operativo: 267 W Temporizador ahorro energía: 224 W Modo en espera: 0,5 W
Temperatura de funcionamiento:	5°C - 40°C
Humedad de funcionamiento:	80%
Condiciones de almacenamiento:	Temperatura: 20 - 60 °C
Nivel de ruido:	Estándar: 34 dB Modo eco: 31 dB

OPCIONES

RICOH PJ 3D glasses Type 2

CONSUMIBLES

Lámpara de sustitución tipo 14

ACCESORIOS

Cable RGB, Cable de alimentación, CD-ROM y manual, control remoto con pilas, tapa para el objetivo (PJ WX2240/PJ X2240), Funda de transporte (PJ WX2240/PJ X2240)

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulta a tu distribuidor local.

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.es