

En color rápida y eficiente

La P C600 de Ricoh es una impresora para grupos de trabajo más rápida y eficiente. Con su diseño compacto y su panel de mando basculante, puede ser la herramienta perfecta para su oficina.

Productividad con la que puede contar

- Impresión de 1200 dpi en colores vivos
- Impresión de la primera página en 6,5 segundos
- Producción rápida de 40 ppm
- Hasta cuatro bandejas de papel

La P C600 no pierde el tiempo. Procesa rápidamente los archivos PCL y PostScript, ofrece su primera impresión en color presentada de manera impecable en menos de 6,5 segundos y alimenta documentos de varias páginas a una impresionante velocidad de 40 páginas por minuto. Además, con hasta cuatro bandejas y 2.100 hojas de papel en línea, cubrirá todas las necesidades de impresión, incluidas etiquetas, sobres y folletos.

Configuración sencilla y fácil de trabajar con ella

- Diseño compacto
- Asistente de instalación sencillo
- Panel de mando basculante
- NFC



Compacta y silenciosamente eficiente, la P C600 se puede colocar al alcance de los usuarios del grupo de trabajo. Su panel de control LCD retroiluminado se inclina para que la información esencial de red y suministro se vea fácilmente. El asistente de instalación intuitivo de Ricoh permite que la instalación sea muy fácil. La impresora es compatible con AirPrint y Google Cloud Print. Y con la comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés) como función estándar, la aplicación Smart Device Connector de Ricoh facilita la conexión de dispositivos Android habilitados para NFC.

No solo cumple los últimos estándares medioambientales, sino que la P C600 es sorprendentemente rentable. Se beneficia de una calificación de consumo eléctrico típico (TEC) ultrabaja. En el modo de reposo, su consumo de energía desciende a menos de un vatio, con lo que se ahorra electricidad y se reducen las facturas eléctricas. Y, gracias a su larga vida útil y al tambor de 300.000 páginas que también contribuye a reducir los residuos y minimizar los costes, la P C600 es una de las impresoras en color más económicas y ecológicas disponibles en la actualidad.

Una solución respetuosa con el medio ambiente y económica

- Bajo coste total de propiedad
- Diseño de ahorro de energía
- Calificación TEC ultrabaja
- Tambor de larga vida útil para 300.000 páginas



RICOH P C600

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL	
---------	--

Tecnología	Láser
Tiempo de calentamiento	22 segundos
Velocidad de 1a página: B/N	5,5 segundos
Velocidad de 1a página: color	6,5 segundos
Velocidad impresión continua	40 ppm
Memoria: estándar	2 GB
Memoria: máximo	2 GB
HDD: opcional	320 GB
Dúplex	Estándar
Peso	34 kg
Dimensiones (An x La x Al)	445 x 570 x 470 mm
Fuente de alimentación	220 - 240 V, 50/60 Hz

IMPRESORA	
CPU	Intel® Atom Processor ApolloLake:1,3 GHz
Lenguaje de impresora: estándar	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación)
enguaje de impresora opcional	Genuine Adobe ®PostScript®3™
Resolución de Impresión	Máximo: 1.200 x 1.200 dpi/1bit
nterfaz	Estándar: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Opcional: Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet Print only RJ-45 network port
uente	PCL/PS3 (80 fuentes Roman + 13 Fuentes internacionales), Adobe PS3 (136 fuentes Roman)
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector
Entornos Windows®	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Entornos Mac OS	Macintosh OS X v10.11 - v10.13
Entornos UNIX	UNIX Sun® Solaris10 HP-UX11.x11i v211i v3 SCO OpenServer5.0.76.0 RedHat® Linux Enterprise456 IBM® AIXV6.1V7.1V7.2 XenDesktop7.0 Citrix XenApp7.5 y posterior
Entornos SAP® R/3®	SAP® R/3® SAP® S/4®

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado	Bandeja(s) de papel estándar: A4, A5, A6, B5, B6 Bandeja(s) de papel opcionales: A4, A5, B5, B6 Bandeja bypass: A4, A5, A6, B5, B6
Entrada de papel: estándar	500 hojas
Entrada de papel: bypass	100 hojas
Entrada de papel: máximo	2.100 hojas
Salida de papel: estándar	500 hojas
Gramaje papel	Bandejas: 60 - 163 g/m² Bandeja adicional(s): 60 - 220 g/m² Bypass: 60 - 220 g/m² Dúplex: 60 - 163 g/m²
Tipos de papel	Papel de etiqueta, Papel grueso, Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Cartulina, Papel preimpreso, Papel bond, Sobre, Papel estucado, Papel grueso medio
SEGURIDAD	
A 1 1'5 '/	AND A STATE OF THE

Autentificación	Windows authentication
	LDAP authentication
	Basic authentication
	User code authentication
	802.1.x wired authentication

RICOH P C600

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: máx.	menos de 1.550 W
Consumo de energía en	628,2 W
funcionamiento: B/N	
Consumo de energía en	680,4 W
funcionamiento: a todo color	
Consumo de energía:	menos de 85,4 W
Consumo de energía: en reposo	menos de 0,53 W
TEC*	0,55 kWh
Estándar medioambiental:	BAM
	Hong Kong Energy saving label
Uso y durabilidad media	Duty: 150.000 impresiones
	Vida estimada: 5 años o 900 000 impresiones

















BANDEJAS DE SALIDA

3 bandejas de papel de 500 hojas

OTRAS OPCIONES

Unidad de disco duro, Mueble alto, Mueble Bajo, RAM 4GB, PostScript 3 Genuino, Puerto paralelo 1284, IEEE 802.11 a/b/g/n I/F, USB Device Server, HDD de seguridad ampliada

CONSUMIBLES

ISO/IEC 19752

Kit de inicio	Tóner (negro): 8.000 impresiones Tóner (color): 6.000 impresiones
Tóner: negro	18.000 impresiones
Tóner: cian/magenta/amarillo	12.000 impresiones
Método de medición del	

Ricoh España S.L.U. Avda. Vía Augusta, 71-73

08174 Sant Cugat Barcelona Spain



93 582 12 00



www.ricoh.es