

Impresora multifuncional A4 en blanco y negro

M 320
M 320FB
P 310

RICOH
imagine. change.



Especificaciones de la serie M 320/ M 320FB/ P 310

La serie M 320/ M 320FB/ P310 ofrece la solución que más se adapta a tus necesidades, ya sea simplemente una impresora compacta y fácil de gestionar, o una opción multifuncional de gran productividad. La estructura compacta de esta serie la hace perfecta para espacios reducidos y su mantenimiento y gestión son muy sencillos, con un uso intuitivo.

Todas las impresoras de esta serie ofrecen:

- Nítida impresión a 32 páginas por minuto
- La P 310 es ideal para utilizarse sobre un escritorio o bajo un mostrador
- La M 320 ofrece impresión, escaneo y copia
- La M 320FB está equipada con un panel táctil de 4,3" y ARDF
- La mejor seguridad de la gama - incluyendo comunicaciones encriptadas SNMPv3 para la supervisión de dispositivos, transmisiones de correo electrónico seguras para SMTP a través de SSL/TLS

M 320/ M 320FB/ P 310

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

| | M 320 | M 320FB | P 310 |
|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| GENERAL | | | |
| Tiempo de calentamiento | 30 segundos | 30 segundos | 26 segundos |
| Velocidad 1a página: B/N | | 7,1 segundos | |
| Velocidad impresión continua | | 32 ppm | |
| Memoria: estándar | 256 MB | 256 MB | 128 MB |
| Peso | 18 kg | 18 kg | 13 kg |
| Dimensiones (An x La x Al) | 405 x 392 x 407 mm | 405 x 392 x 420 mm | 370 x 392 x 262 mm |
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Clasificación láser | Producto láser de clase 1 (IEC60825 - 1:2014) | | |



COPIADORA

| | | | |
|----------------|---|--|---|
| Copia múltiple | - | Hasta 99 copias | - |
| Resolución | - | 1.200 x 1.200 dpi | - |
| Zoom | - | Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 % | - |

IMPRESORA

| | | | |
|---------------------------------|---|--|--|
| Lenguaje de impresora: estándar | PCL5e (MAC), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows) | | |
| Resolución: máxima | 1.200 x 1.200 dpi | | |
| Interfaz: estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0 Tipo B | | |
| Interfaz: opción | LAN inalámbrica (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) | | |
| Entornos Windows® | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019 | | |
| Entornos Mac OS | Macintosh OS X v10.10 o posterior | | |
| Otros entornos compatibles | Entornos Linux | | |

ESCÁNER

| | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---|
| Escaneo: B/N (opm) | 13 ipm | 13 ipm | - |
| Escaneo: A todo color (opm) | 4,5 ipm | 4,5 ipm | - |
| Resolución: máxima | 600 dpi | 600 dpi | - |

FAX

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---|
| Compatibilidad | - | ITU-T (CCITT) G3 | - |
| Velocidad de transmisión | - | 3 segundos | - |
| Velocidad del módem: máxima | - | 33,6 Kbps | - |

GESTIÓN DEL PAPEL

| | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----------|
| Tamaño de papel recomendado | Bandeja(s) de papel estándar: (A4, A5, A6, B5, B6) | | |
| Capacidad entrada: estándar | 300 hojas | | |
| Capacidad entrada: máximo | 550 hojas | | |
| Capacidad salida: estándar | 50 hojas | 50 hojas | 125 hojas |
| Gramaje papel | 52 - 162 g/m ² | | |

MEDIO AMBIENTE

| | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Potencia en modo operativo | 514 W | 520 W | 512 W |
| Consumo de energía: en reposo | 0,87 W | 0,87 W | 0,72 W |
| TEC* | 0,423 kWh/semana | 0,423 kWh/semana | 0,408 kWh/semana |

BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE FINALIZADO

1x 250-sheet paper tray

CONSUMIBLES

| | |
|---|-------------------|
| Kit de inicio (impresiones) | 1.000 impresiones |
| Tóner (duración normal) (impresiones) | 3.500 impresiones |
| Tóner (larga duración) (impresiones) | 7.000 impresiones |
| Consumable yield measuring method ISO/IEC 19752 | |

Certificación ISO9001,
certificación ISO14001,
certificación ISO27001

REGLAMENTO (UE)
2019/2020 DE LA
COMISIÓN. La fuente
luminosa de este producto no
está concebida para otras
aplicaciones diferentes a la
impresión de imágenes

Ricoh España S.L.U.

Avda. Vía Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat Barcelona
Spain

93 582 12 00

www.ricoh.es

RICOH
imagine. change.

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle. Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.