

Serie SP 3710

**SP 3710DN
SP 3710SF**

RICOH
imagine. change.



Especificaciones de la serie SP 3710

La serie SP 3710 combina un alto rendimiento con un bajo coste total de la propiedad. Estas impresoras son de bajo mantenimiento, ideales para una alta productividad y un uso multifuncional. Están diseñadas para ofrecer una gran fiabilidad y facilidad de uso, con opción WiFi de 5GHz de configuración sencilla.

Todas las impresoras de esta serie ofrecen:

- Impresión de hasta 32 páginas por minuto
- Cartucho de tóner de 7.000 páginas de muy alto rendimiento incluido
- Compatible con Air Print, Google Cloud Print a través de dispositivo móvil
- Un diseño compacto que ahorra espacio de oficina.
- Capacidad de WiFi y bandeja de 250 hojas opcionales

SP 3710DN/SP 3710SF

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	SP 3710DN	SP 3710SF
GENERAL		
Tiempo de calentamiento (seg.)	26	30
Velocidad 1.ª impresión: B/N (seg.)	7,5	
Velocidad de impresión continua (ppm)	32	
Memoria: estándar (MB)	128	256
Peso (kg)	13	18
Dimensiones (An x Pr x Al) (mm)	370 x 392 x 262	405 x 392 x 420
Fuente de energía	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Clasificación láser	Producto láser Clase 1 (IEC60825 - 1:2014)	

COPIADORA		
Copia múltiple	-	Hasta 99 copias
Resolución	-	1.200 x 600 dpi
Zoom	-	Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 %

IMPRESORA		
Lenguaje de impresora: estándar	PCL5e, PCL5e (Mac OS), PCL6 (Windows), PostScript 3	
Resolución: máx. (dpi)	1.200 x 1.200	
Interfaz de red: estándar	Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0 Tipo B	
Interfaz de red: opción	LAN inalámbrica (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)	
Entornos Windows®	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016	
Entornos Mac OS	Macintosh OS X v10.10 o posterior	
Otros entornos compatibles	Entornos Linux	

ESCÁNER		
Escaneo: B/N (opm)	-	13
Escaneo: A todo color (opm)	-	4,5
Resolución: máx. (dpi)	-	600


FAX		
Compatibilidad	-	ITU-T (CCITT) G3
Velocidad de transmisión (segundos)	-	3
Velocidad módem: máx. (Kbps)	-	33,6

GESTIÓN DEL PAPEL		
Tamaño de papel recomendado	A4, A5, A6, B5, B6	
Entrada papel: estándar (hojas)	300	
Entrada papel: máx. (hojas)	550	
Salida papel: estándar (hojas)	125	50
Gramaje papel (g/m²)	52 - 162	

MEDIO AMBIENTE		
Consumo de energía: máx. (W)	menos de 1,025	
Consumo energía en reposo (W)	0,72	0,87
* Es un valor de referencia basado en la versión 3 del método de prueba ENERGY STAR.		

OPCIONES		
1 bandeja de papel de 250 hojas		

CONSUMIBLES		
Tóner de inicio (impresiones)		7.000
Tóner (larga duración) (impresiones)		7.000
Método de medición del rendimiento de consumibles ISO/IEC 19752		



Certificación ISO9001,
certificación ISO14001,
certificación ISO27001

REGLAMENTO (UE)
2019/2020 DE LA
COMISIÓN. La fuente
luminosa de este producto no
está concebida para otras
aplicaciones diferentes a la
impresión de imágenes

Ricoh España S.L.U.

Avda. Vía Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat Barcelona
Spain

93 582 12 00

www.ricoh.es

RICOH
imagine. change.

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle. Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.